

- Popis produktu
- LOOK - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- model 270 operadlo sieťovina, čierne plasty
- model 370 čalúnené operadlo, čierne plasty
- model 271 operadlo sieťovina, biele plasty
- model 371 čalúnené operadlo, biele plasty
- modely HO majú nastaviteľnú opierku hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





LOOK 270





**LOOK
270 - HO**



LOOK 370



**LOOK
370 - HO**



LOOK 271



**LOOK
271 - HO**



LOOK 371



LOOK
371 - HO



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1

D4611

D6603

D6016

D6096

D7008

D8010

D6023

D4017

D7048

D1008

D2036

D3012

DINO - 1

ZLOŽENIE:
VÁHA: 200 g/m²
ODOPROZVODNOSŤ: 100 GΩ CYKLOV HARTINGALE EN ISO 12847-2
STALOPRÁVNEOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-A02
STALOPRÁVNEOSŤ NA ODER: 4 - 5, EN ISO 105-X12
ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 10943-2
OHŔOZVODNOSŤ: EN 1021-1+2
CAL 18 11P
BS 5852 C16 S

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE UMYJTE OČISTITE VU HKOU
JEDNOU HANOBROU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI UMIKOM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, BIOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NEUŽITE NA ČALÚNENIE NE PRÍPADOVÝ A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO
VÁM NÁVLÍK A BUDE SA VEDA DUKO SÚŠT
NÁSLEDNE SA VÁM CYKLE POTRHOVA LATA A OSTATNE UŽ ZVLAHENA
ČALÚNENIE NENADOBROUJE PŮVODNÝ VZHLED
NEPOUŽÍVAJTE BÉNOLINÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÝCH ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEA STOLUJY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁCU

LED

ONE - 1

EM

ON1586	ON2519	ON4628
ON4656	ON6624	ON6512
ON6591	ON7504	ON7521
ON8917	ON8933	ON8532

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODĚROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 UNI EN ISO 105-X12
ŽIVKODRŽANIE: 2 EN ISO 10943-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NASLEDUJE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRULINE A BUDE SA VEŠEŤ DÚHO ŽIŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM DŮM POTRAHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEHAKOBLENÉ PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAKOVATNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

ERA - 1

EM

CSE02	CSE05	CSE06
CSE08	CSE10	CSE11
CSE12	CSE13	CSE14
CSE15	CSE16	CSE09

LED

ERA - 1

EM

CSE29	CSE25	CSE24
CSE34		

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 320 g/m²
ODĚROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
ŽIVKODRŽANIE: 2 EN ISO 10943-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NASLEDUJE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRULINE A BUDE SA VEŠEŤ DÚHO ŽIŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM DŮM POTRAHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEHAKOBLENÉ PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAKOVATNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE

LED

XTREME - 2

IM

E9

E39

E46

E072

E79

E81

E94

E156

E159

E168

E252

LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODRHOVZDORNOSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM (EN ISO 105-B02)

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 (EN ISO 105-A12)

ŽŤADKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŤOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULHNE A BUDE SA VEŠEŤ DÚRO SUŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLHŇA ČALÚNENIE NENADOBSLUNE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽIADAJTE HO O ODPORNOU SPOLUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

IM

ACT04

ACT05

ACT06

ACT07

ACT13

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT28

LED

ASPECT - 2

IM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT32

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 255 g/m²

ODRHOVZDORNOSŤ: 50,00 CYKLOV MARTINDALE

ŽŤADKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, BS 5852 Ignition Source 5, DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULHNE A BUDE SA VEŠEŤ DÚRO SUŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLHŇA ČALÚNENIE NENADOBSLUNE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽIADAJTE HO O ODPORNOU SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

A61976	A63033	A64062
A60025	A60059	A60057
A60057	A67030	A60006
A60062	A60011	A60009

LED

STYLE - 2

EM

A64055	A66003	A60054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 300 g/m²
ODPORUVOSNOSŤ: 100000 CHYLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNIVOSNOSNOSŤ: EN 13501-1:2 CAL TB 117, B3B25 B1 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIEDNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE.

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOJU - HODADLO ALBO OPIEROLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DUKO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM OLNE POTHOVA LATA A OSTATNE LÉ ZVLHNA. ČALÚNE NE NADOBLONE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENEVOJE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NEHÁVATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

CURA - 2

EM

CR6019	CR6010	CR6011
CR6012	CR6013	CR6197
CR6105	CR6167	CR6704
CR6105	CR6163	CR6204

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA: 300 g/m²
ODPORUVOSNOSŤ: 100000 CHYLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNIVOSNOSNOSŤ: EN 13501-1:2 CAL TB 117, B3B25 B1 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIEDNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE.

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOJU - HODADLO ALBO OPIEROLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DUKO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM OLNE POTHOVA LATA A OSTATNE LÉ ZVLHNA. ČALÚNE NE NADOBLONE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENEVOJE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NEHÁVATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9035

VLASTNOSTI:

ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MČOU A OLEJU,

ANTIFUNGÁLNA, ANTIBAKTERIÁLNA A

ANTISTATICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

VINYL SA ČISTÍ PRÁSKOVÝM, ŽEÝ BOJ ZACHOVÁVNY VZNEKAD A VLASTNOSTI

VŠETKY ROZVINY A SPRÁVA SA ČISTIA HNEĎ AKY SA PREDLOŽÍ PORUCHOU

PRI ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VODU A JEMNÚ HANČIČKU S MYDLOVÝM

ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKU NA ČISTENIE VINYLE

LAKY, REZOLA, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY

ZNEDŽENIA NEVYHATNE VYVOZIVAJU

LED

MILANO - 2

EM

M3390

M3451

M3407

M3770

M3800

M3108

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNEDŽOVANIE:

OHŔOVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER TRETVIRA CS

375 g/m²

80.000 CYKLOV MARTINDALE

6 EN ISO 105-B02

4 + 9 EN ISO 105-X12

6 EN ISO 12945-2

EN1051-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Chb 5

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDE NE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁLEŽNE ČAKO ČISTITE VUKOU

JEMNOU HANČIČKOU HANČIČKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVRÚPNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠIŤ

NÁLEŽNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNENIE NENADROBUJTE POVOŠNÝ VZNEKAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ JŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM

F40003

F40019

F40078

F40099

F401003

F401000

F403016

F404050

F404009

F405004

F406071

F406075

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNEDŽOVANIE:

OHŔOVZDORNOSŤ:

95 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND

5 % POLYAMID

400 g/m²

200.000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12945-2

BS 5852 Chb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDE NE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁLEŽNE ČAKO ČISTITE VUKOU

JEMNOU HANČIČKOU HANČIČKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVRÚPNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠIŤ

NÁLEŽNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNENIE NENADROBUJTE POVOŠNÝ VZNEKAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ JŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM

F406133

F406706

F406035

F406145

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNEDŽOVANIE:

OHŔOVZDORNOSŤ:

95 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND

5 % POLYAMID

400 g/m²

200.000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12945-2

BS 5852 Chb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDE NE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁLEŽNE ČAKO ČISTITE VUKOU

JEMNOU HANČIČKOU HANČIČKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVRÚPNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠIŤ

NÁLEŽNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNENIE NENADROBUJTE POVOŠNÝ VZNEKAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ JŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNÚ SPOLUPRÁCU



LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE:

68 % PU
32 % BIELKA

VÁHA:

390 g/m²

ODPORUVORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁVNOSŤ NA SVETLE:

7 A, ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 13501-1 h2
BS 5852 Ignition Source 5

VLASTNOSTI:

DN 4102 S2
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIBAKTERIÁLNA A ANTIKORÓZNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYŠKABUJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ AŤE PRIPRAVKY A VOĎU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠTEĽ DOKO ŽIET
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNENÁ. ČALUNENIE NEMOŽEŠTE POKYŤOVI VYKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHĽADNĚ POKYŤOVI ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SILVERTEX - 3

EM

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

600 g/m²

ODPORUVORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔOVZDORNOSŤ:

DN 4102 S2, NF P-03, ISO 140, EN 1021-1+2, CAL TB 117

VLASTNOSTI:

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYŠKABUJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ AŤE PRIPRAVKY A VOĎU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠTEĽ DOKO ŽIET
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNENÁ. ČALUNENIE NEMOŽEŠTE POKYŤOVI VYKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHĽADNĚ POKYŤOVI ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

15 / 21



LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 100.00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-A2

OHŔOVZDORNOŠŤ: BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE SAVKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVALNE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ŠKŔIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.
ČALÚNENIE NEHODODPORNE POKROVNÝ VÝSKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHOPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 52% VLNA, 7% POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 100.00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-A2

OHŔOVZDORNOŠŤ: EN 1021-1+2, CA TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE SAVKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVALNE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ŠKŔIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.
ČALÚNENIE NEHODODPORNE POKROVNÝ VÝSKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHOPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
4 - 5 EN ISO 105-A12

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 12845-2

ZNÍKOVANIE: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

OHŇOVORNOŠŤ:

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE DOKMO OČISTITE VŤAKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤITE ČIŠTIACU, REPERMEDIATION, EKOLÓGICKE ČISTIACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮŽOŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEHODIŠE NA POKRYVY VŤAKOV. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALAKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY. MÔŽETE NEHĽADNÉ PRÍRODNOST ČALÚNENIE

PRI ROZDANÍ S JŇOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

SYNERGY - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 400 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02
4 EN ISO 105-A12

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3 - 4 EN ISO 12845-2

ZNÍKOVANIE: EN 1021-142, BS 5852 Part 1 0,1

OHŇOVORNOŠŤ: EN 1021-142, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE DOKMO OČISTITE VŤAKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤITE ČIŠTIACU, REPERMEDIATION, EKOLÓGICKE ČISTIACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮŽOŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEHODIŠE NA POKRYVY VŤAKOV. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALAKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY. MÔŽETE NEHĽADNÉ PRÍRODNOST ČALÚNENIE

PRI ROZDANÍ S JŇOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

YOREDALE - 4

EM

ZLÖŽENIE: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
VÁHA: 250 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-A12
OHŔIVOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CA, TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VŮKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJINÍ POTRÁVNOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVŮJENÁ ČALÚNENIE NEMOŽEŠE ODSTRÁNIŤ. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY** MOŽETE NEHĽADNATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAHLŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

MORPH - 4

EM

ZLÖŽENIE: 85 % VLNNA DVOJÍ ZELAND, 15 % POLYAMID
VÁHA: 250 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 3 - 4 EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNEČIŠŤOVANIE: 4 EN ISO 105-A12
OHŔIVOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VŮKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJINÍ POTRÁVNOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVŮJENÁ ČALÚNENIE NEMOŽEŠE ODSTRÁNIŤ. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY** MOŽETE NEHĽADNATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAHLŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

COMFORT+ - 5

EM

C0910

C0909

C0903

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 105-110 CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO ČOČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NIKDY NE A RIEŠ SA VEŠE OĽHO BÚŠE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍM POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODÍ SÚBELE POUŽIŤ VODU. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPKATE POUŽIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STEELCUT TRIO - 5

EM

124

205

403

322

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNÁ, 10% POLYAMID

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 105-110 CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO ČOČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NIKDY NE A RIEŠ SA VEŠE OĽHO BÚŠE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍM POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODÍ SÚBELE POUŽIŤ VODU. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPKATE POUŽIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

NET

EM

NET 202

NET 204

NET 231

ZLOŽENIE: 77% PVC, 23% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 5 EN ISO 105-A12

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO ČOČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NIKDY NE A RIEŠ SA VEŠE OĽHO BÚŠE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍM POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODÍ SÚBELE POUŽIŤ VODU. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPKATE POUŽIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

RIB

EM

RIB 11

RIB 16

RIB 28

RIB 02

RIB 72

RIB 92

ZLOŽENIE: 88% POLYAMID, 34% POLYESTER, 6% POLYACRYL

VÁHA: 250 g/m²

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŔOVZDORNOSŤ: 0 - 5 EN ISO 105-110

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO ČOČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NIKDY NE A RIEŠ SA VEŠE OĽHO BÚŠE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍM POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODÍ SÚBELE POUŽIŤ VODU. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPKATE POUŽIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

THEO NETS

IM

U0011

U0099

U0304

U0409

U0077

U0063

U0056

LED

THEO NETS

IM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 312 g/m²
ODKROVZDORNOSŤ: 75,00% ČYHOV MARTINDALE
STÁLORÁBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 SS EN ISO 105-B02
STÁLORÁBEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 SS EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 3 SS EN ISO 110945-2
OHŔOVDZDORNOSŤ: EN1021-1,2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACIOM. NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE V HROU JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALINE A BIELE SA VEČER DAKO OČISTÍ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI PŤAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODZUJTE POVOZNY VONČAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŮŽETE NEHOPRÁVNE POŠKODÍ ČALÚNENIE.

PRI ROZDANÍ LEJOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

OMEGA

IM

O00120

O00121

O00122

O00099

O00147

O00070

O00113

O00093

LED

OMEGA

IM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 312 g/m²
ODKROVZDORNOSŤ: 80,00% ČYHOV MARTINDALE
STÁLORÁBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 SS EN ISO 105-B02
STÁLORÁBEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 SS EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 3 SS EN ISO 110945-2
OHŔOVDZDORNOSŤ: 85 SS EN ISO 110945-2, EN1021-1,2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACIOM. NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE V HROU JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALINE A BIELE SA VEČER DAKO OČISTÍ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI PŤAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODZUJTE POVOZNY VONČAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŮŽETE NEHOPRÁVNE POŠKODÍ ČALÚNENIE.

PRI ROZDANÍ LEJOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

[illegible]