- Popis produktu

- Lyra Net - kancelárie, čakárne, rokovacie a domáce priestory.

- rokovacie stoličky
- operadlo - sedem druhov sieťovín
- farba plastov čierna - biela
- päť typov a štyri farby nôh
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

## Galéria & Cenník





**LYRA NET**
**203-F90-BL**







**LYRA NET**
**203-F95-BL**










LYRA NET
203-F80





**LYRA NET**
**203-F34-N6**









**LYRA NET**
**203-Z**







**LYRA NET**
**213-F90-WH**







**LYRA NET**
**213-F95-WH**










LYRA NET
213-F80







**LYRA NET**
**213-F34-N6**















Zväčšiť náhľad

# POŤAHY










ERA - 1
CSE02
CSE05
CSE06
CSE08
CSE10
CSE11
CSE12
CSE13
CSE14
CSE15
CSE16
CSE09


ERA - 1
CSE39
CSE25
CSE24
CSE34
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 320 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELIEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE


ONE - 1
ON1506
ON2519
ON4528
ON4566
ON6024
ON6512
ON6591
ON7504
ON7521
ON8017
ON8033
ON8532


ONE - 1
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELIEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


XTREME - 2
E9
E30
E46
E072
E79
E81
E94
E156
E159
E168
E252


XTREME - 2
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 UM EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ASPECT - 2
ACT04
ACT05
ACT06
ACT07
ACT13
ACT15
ACT16
ACT18
ACT22
ACT23
ACT24
ACT26



ASPECT - 2
ACT29
ACT30
ACT31
ACT02
ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORĽAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER
VÁHA: 325 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2
OHŇOVZDORNOSŤ: N 1021-1+2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



STYLE - 2
A61078
A63033
A64092
A60025
A69099
A65037
A66057
A67030
A66086
A66062
A60911
A60909


STYLE - 2
A64089
A66063
A68054
A63034
A63056
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 353 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3825 B1 3600-Q1 UK
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU


CURA - 2
CR60019
CR60110
CR60111
CR60112
CR64013
CR64197
CR65105
CR66167
CR67084
CR68180
CR68183
CR62084


CURA - 2
ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA: 300 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1 0,1
Cigarette + Match
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU



VALENCIA - 2
V2074
V3067
V3068
V4003
V4041
V4043
V9035
VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI KRVI, MOČU A OLEJU,
ANTIFUNGÁLNA, ANTIBAKTERIÁLNA A
ANTIMYKOTICKÁ OCHRANA
ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 650 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 300.000 CYKLOV MARTINDALE
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZHĽAD A VLASTNOSTI
VŠETKY ŠKVRNY A ŠPINA SA OČISTIA HNEĎ ABY SA PREDIŠLO POŠKODENIU
PRE ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VLNKU A JEMNÚ HANDRIČKU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYLU.
LAKY, REDIDLÁ, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, XYLENOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
ZNÍČIA NENÁVRATNE TENTO POťAH


MILANO - 2
MI9380
MI9451
MI9607
MI9709
MI9809
MI9108
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA: 375 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 80.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Crib 5
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SILVERTEX - 3
S4004
S5009
S5006
S3007
S2016
S9002
S2011
S1051
S9001
S4003
S6061
S4012


SILVERTEX - 3
S2100
S4010
S2105
S4001
ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 685 g/m2
ODEROVZDORNOSŤ: 300.000 CYKLOV MARTINDALE
OHŇOVZDORNOSŤ: DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117
VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA,
ODOLNOSŤ VOČI, KRVI, MOČU A OLEJU
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



FAME - 3
FA60003
FA60019
FA60078
FA60999
FA61003
FA61060
FA63016
FA64058
FA64089
FA65084
FA66071
FA66075


FAME - 3
FA66133
FA67016
FA68035
FA68145
ZLOŽENIE:
95 % VLNA NOVÝ ZÉLAND
5 % POLYAMID
VÁHA:
450 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
200.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE:
EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
BS 5852 Crib 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



MAGIC - 3
M00110
M00000
M24784
M44184
M48013
M53593
M59290
M65066
M65367
M66746
M76236
M85352


MAGIC - 3
ZLOŽENIE:
68 % PU
32 % BAVLNA
VÁHA:
595 ± 30 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
500.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
7-8, ISO 105-B04
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B2
VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI, KRVI, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ATHLON PLUS - 3
AP60141
AP60167
AP61140
AP61194
AP62119
AP64246
AP66225
AP68169
AP68252
AP68253
AP60900


ATHLON PLUS - 3
ZLOŽENIE:
56% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA:
536 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5-7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4-5, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



CRISP - 4
R4013
R4021
R4115
R4023
R4411
R4430
R4601
R4711
R4731
R4741
R4752


CRISP - 4
ZLOŽENIE:
93% VLNA, 7% POLYAMID
VÁHA:
328 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



CAPTURE - 4
T4101
T4501
T4601
T4701
T4801
T4902
T5001
T5101
T5201


CAPTURE - 4
ZLOŽENIE:
85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID
VÁHA:
339 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNIVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, ČAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4
SY06
SY27
SY35
SY38
SY45
SY47
SY56
SY57
SY62
SY63
SY74
SY83


SYNERGY - 4
SY85
ZLOŽENIE:
95 % VLNA
5 % POLYAMID
VÁHA:
400 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
3 - 4 EN ISO 12945-2
OHNIVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


YOREDALE - 4
UDA07
UDA13
UDA16
UDA17
UDA25
UDA01
UDA02
UDA03
UDA05
UDA20
UDA22


YOREDALE - 4
ZLOŽENIE: 95 % VLNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
VÁHA: 700 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


MORPH - 4
MO1101
MO6101
MO10103
MO10102
MO11101
MO11102
MO1101
MO14101



MORPH - 4
ZLOŽENIE: 85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID
VÁHA: 339 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



COMFORT+ - 5
C0010
C0050
C60003
C61002
C66005
ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE
ODEROVZDORNOSŤ: 150.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5, EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHROVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDLO PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


STEELCUT TRIO - 5
124
205
453
533
713
806
883
983
ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 3 - 5, EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2
OHROVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE



KOŽA - 6
P100
P1025
P5000
P5110
P5200
P5250
P5310
P5320
P5400
TYP KOŽE: HOVÄDZIA
HRÚBKA: 1 - 1,2 MM
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽITE DESTILOVANÚ VODU.
NÁSLEDNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ REGENERAČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA OŠETROVANIE KOŽE POUŽITEJ NA ČALÚNENOM NÁBYTKU.


RAY
RAY 60
RAY 70
RAY 79
RAY 100
RAY 914
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 214 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 40.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
OHŇOVZDORNOSŤ: O - DIN EN 1021/1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDLO PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


OMEGA
O60120
O60121
O60122
O60999
O61147
O65070
O66113
O68093


OMEGA
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 312 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 cycles Martindale
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 BS EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 BS EN ISO 112945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: BS 5852-0, EN1021-1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


RIB
RIB 11
RIB 16
RIB 20
RIB 62
RIB 72
RIB 92
ZLOŽENIE: 58% POLYAMID, 34% POLYESTER, 8% POLYACRYL
VÁHA: 250 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 190.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
OHŇOVZDORNOSŤ: D - DIN EN 1021/1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


NET
NET 202
NET 224
NET 231
ZLOŽENIE: 77% PVC, 23% POLYESTER
VÁHA: 560 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 8 EN ISO 4892-2
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 5 EN ISO 105-X12
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



## SWING

SW 3102 SW 1101

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 76% RECYK. POLYESTER, 24% POLYESTER |
| **VÁHA:** | 430 g/m² |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 100.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** | 5 - 8 scale, 1 - 8 max. 8 ENISO |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** | 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12 |
| **ZMOLKOVANIE:** | 4 -5 BS EN ISO 112945-2 |
| **OHŇOVZDORNOSŤ:** | EN1021-1-2 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



## RHYTHM


RY93999 RY93067 RY96151
RY96152 RY98121 RY98123

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 100% POLYESTER |
| **VÁHA:** | 326 g/m² |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 70.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **ZMOLKOVANIE:** | 5 - EN ISO 12945-2 5 |
| **OHŇOVZDORNOSŤ:** | BS EN 1021-1, BS1021-2, BS5852 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE


**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY**
**MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



## THEO NETS

U60011 U60999 U63034
U64089 U65078 U66063
U68056



## THEO NETS

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 100% POLYESTER |
| **VÁHA:** | 319 g/m² |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 70.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** | 5 UNI EN ISO 105-B02 |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** | 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12 |
| **ZMOLKOVANIE:** | 5 BS EN ISO 112945-2 |
| **OHŇOVZDORNOSŤ:** | EN1021-1-2 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY**
**MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU