

- Popis produktu

Flexi P vyniká kombináciou zaujímavého sviežeho dizajnu a komfortu, založeného na výbornej ergonomii

- model F75-N6 kríž s kolieskami
- model F20-N6 kríž s klzákmi
- model F37-N6 kríž s kolieskami
- model F60-N6 kríž s klzákmi
- model FP-D drevené nohy
- model FP-Q drátené nohy
- model FP-F25 kríž s klzákmi
- model FP-F90 nylonový kríž s klzákmi
- model FP-F95 nylonový kríž s kolieskami
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





FLEXI P
F75-N6





FLEXI P
F20-N6



FLEXI P
F37-N6



FLEXI P
F60-N6



FLEXI P
FP-D



FLEXI P
FP-Q



FLEXI P
F25



FLEXI P
FP-90



FLEXI P
FP-95



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



CSE15

CSE16

CSE09

CSE13

CSE23

CSE34

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
220 g/m²
OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 UN EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UN EN ISO 105-A12
ŽIVKOKOVANIE: 3 UN EN ISO 12945-2
OHRŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BE 7176 Low Friction

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE V UHKOU
JEMNOU HANČIČKOU IMACOVENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VOĎE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NEUŠŤE NA ČALÚNENIE NE PRÍSLUŠNÝ VÝROD - SLEDUJTE ALERGO OPREKLOD
VÁMI NAVRHNUTÉ A BUDE SA VEŠMI DŮHO SÚŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁM DŮVA POTRHOVA LAJSA A OŠŤANE UŽ ZVŮNENÁ
ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VIDEAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, JAKOĽKOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NÍŽETE NENAVRÁTNE PŮSOJÚŤ ČALÚNENIE

LED

ONE - 1

EM

ON1586	ON2519	ON4628
ON4656	ON6024	ON6512
ON6591	ON7504	ON7521
ON8917	ON8933	ON8932

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-K12
ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2
ODPORUVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM DŮŽI PÔTAVOVI LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VÝBEH.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

E9	E30	E46
E072	E79	E81
E84	E156	E189
E188	E282	

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-K12
ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2
ODPORUVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM DŮŽI PÔTAVOVI LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VÝBEH.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJÚ SPOLUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOLKOVANIE: 5 EN ISO 12941 - 2

OHŔOVZDORNOSŤ: N 1021-1+2, BS 7176 Masburn Hazmat, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE VLAHROU JEJNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHOM ZNEČISTENÍ: POŠTE GLANER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ ČALÚNENIE NEHODROUKE POUVINY VONKAS NEPOUŽIVAJTE BEZDROHE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MČETE NEHAPRAVE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKOV A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

AS1078	AS2033	AS4092
AS6025	AS8089	AS6037
AS6057	AS7030	AS6068
AS8062	AS8011	AS9099

LED

STYLE - 2

EM

AS4039	AS6063	AS8054
AS3034	AS3056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVORNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA VETLE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12942

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 105-1+2, CAL TB 117, BS8025 B1 3802-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE VLAHROU JEJNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHOM ZNEČISTENÍ: POŠTE GLANER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ ČALÚNENIE NEHODROUKE POUVINY VONKAS NEPOUŽIVAJTE BEZDROHE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MČETE NEHAPRAVE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKOV A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CURA - 2

EM

CR80019

CR80110

CR80111

CR80112

CR80113

CR80197

CR80105

CR80187

CR80284

CR80180

CR80183

CR80284

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁBEKNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
4 - 5 EN ISO 105-A12

STÁLORÁBEKNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 12945-2

ZNAČKOVANIE: EN 10211-1/2

ODMEROVZDORNOSŤ: CAL TB 117
BS 5852 Part 1 & 2
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A VORŽRU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VĽHROU JEJNOU HANDBROČOU HANDBROČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - SOUČASLO ALEBO OPRANOLU VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VESEM DUHO SUŠIT. NÁSLEDNE SA VÁM DUVU POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE LÚ ZALINENÁ. ČALUNENIE NE NACODILONE PÓVOVÝ VZNEKAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

MILANO - 2

EM

MS0200

MS0021

MS0077

MS0728

MS0059

MS0108

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TRIEVA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 80.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁBEKNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLORÁBEKNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNAČKOVANIE: EN ISO 12945-2

ODMEROVZDORNOSŤ: EN10211-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A VORŽRU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VĽHROU JEJNOU HANDBROČOU HANDBROČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - SOUČASLO ALEBO OPRANOLU VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VESEM DUHO SUŠIT. NÁSLEDNE SA VÁM DUVU POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE LÚ ZALINENÁ. ČALUNENIE NE NACODILONE PÓVOVÝ VZNEKAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O DOBRNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM

FAB0003

FAB0019

FAB0078

FAB0099

FAB0103

FAB0100

FAB0016

FAB0050

FAB0009

FAB0004

FAB0071

FAB0075

FAME123

FAME176

FAME155

FAME145

ZLOŽENIE:

95 % VLA NA NOVÝ ZEĽAND

VÁHA:

5 % POLYAMID

ODKROVZDORNOŠŤ:

600 g/m²

ZNAČKOVANIE:

200.000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔOZVODORNOŠŤ:

EN ISO 12945-2

BS 580 CH6 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAKNO OČISTITE VŮKROU

JEDNOU HANDBŔOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKNOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY

NELIETE NA ČALÚNENE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁRI NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI DŮKHO SUŠIŤ

NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTVORNOU LÁŤA A OČISTNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNENE NEMAZOBLUJTE PŮVODNÝ VZHĽAD

NEPŮŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENE

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OBLÝVTE DODÁVATEĽA SITOLSKÝ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

ATHLON PLUS - 3

AP0141

AP0157

AP0140

AP0194

AP0219

AP0406

AP0025

AP0019

AP0002

AP0023

AP0000

ATHLON PLUS - 3

ZLOŽENIE:

50% POLYESTER

VÁHA:

44% POLYESTER TREVIIRA CS

ODKROVZDORNOŠŤ:

130 g/m²

STALOFARBOŠŤ NA SVETLE:

100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBOŠŤ NA ODER:

5,7 EN ISO 105-B02

ZNAČKOVANIE:

4,5 EN ISO 105-B12

OHŔOZVODORNOŠŤ:

5 EN ISO 12945-2

BS EN1021-1+2

CA TB 117-2013

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAKNO OČISTITE VŮKROU

JEDNOU HANDBŔOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKNOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY

NELIETE NA ČALÚNENE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁRI NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI DŮKHO SUŠIŤ

NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTVORNOU LÁŤA A OČISTNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNENE NEMAZOBLUJTE PŮVODNÝ VZHĽAD

NEPŮŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENE

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OBLÝVTE DODÁVATEĽA SITOLSKÝ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

CRISP - 4

R0013

R0021

R0115

R0023

R0011

R0030

R0001

R0711

R0731

R0741

R0702

14 / 17

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 50% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁVDEJNE VYŠKALITE VÝSIVAČOM. NÁSLEDNE AKKURÓ OČISTITE VLMHOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIENE A BUDE SA VEĽMI DŮŽOŠT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽNE POUŽIŤ VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŇU SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4501

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLLA NOVÝ ZELAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁVDEJNE VYŠKALITE VÝSIVAČOM. NÁSLEDNE AKKURÓ OČISTITE VLMHOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIENE A BUDE SA VEĽMI DŮŽOŠT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽNE POUŽIŤ VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŇU SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY48

SY47

SY16

SY17

SY62

SY63

SY74

SY83



SYNERGY - 4





SY95

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA
5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-A12

SMOKOVANIE: 3. 4 EN ISO 10940-2

OHŔOZVODNOSŤ: EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚPRAŽBU:
PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VŮKROU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNIENÁ
ČALÚNENIE NEMAOČISUJE POUŽITÍ VODAR
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHVE, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4





UD407



UD413



UD418



UD417



UD425



UD401



UD402



UD403



UD405



UD420



UD422



YOREDALE - 4



ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-A12

OHŔOZVODNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚPRAŽBU:
PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VŮKROU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNIENÁ
ČALÚNENIE NEMAOČISUJE POUŽITÍ VODAR
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHVE, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



MORPH - 4





MD101



MD101



MD10103



MD10102



MD1101



MD10102



MD101



MD10101

16 / 17

[illegible]

LED STEELCUT TRIO - 5

124

206

463

533

719

866

863

963

ZLOŽENIE:
 OBERVOZDOPNOST
 STÁLFAKONERNOST NA SVETLE
 STÁLFAKONERNOST NA GERN
 ZNOLKOVANIE
 OBRNOVDOPNOST

PRI BEŽNÉ OŠETRENÉ A OÚDRŽBU:
 PRAVDELNÉ VYSTAVIATE VYSTAVOVANIE, NÁLEŽNÉ ZAPRO OŠETRENIE VĽKROU
 JENICNU PRAVDELNOSŤU NÁMOŽNOSŤU V OŠETRENÍ VĽKROU VOŠE

90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID
 5 - 7 EN ISO 106-802
 3 - 5 EN ISO 106-812
 4 EN ISO 12665-2
 EN 10213-1-2, CAL. TB 117, BS 5852 Part 1, 0.1