

- Popis produktu
- STREAM - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 280 s vysokým operadlom
- model 280-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





STREAM
280







**STREAM
280-HO**





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1		
		
D4011	D6003	D6016
		
D6098	D7006	D8010
		
D8033	D4017	D7040
		
D1008	D2036	D3012

ONE - 1

		
ON1506	ON2519	ON4528
		
ON4566	ON6524	ON6512
		
ON6591	ON7504	ON7521
		
ON8917	ON8933	ON8932

LED

ERA - 1

EM

CBE29

CBE25

CBE24

CBE24

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²
ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
OCHRANOSVETLOVOSŤ: EN12151-H2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŹBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VUHKOU JEJINOU HANODRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.
PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALI PRÍE A BUDE SA VEŠMI DŹHO SÚŽET. NÁSLEDNE SA VÁH DŹMI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ DŹVLEHŤA. ČALÚNENÍ NEHADOZUJE PŤOVY VZHLAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINŤ, ALKOHOLŤ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŤŽETE NEHÁVŤAŤNE PŤŠKŤŤ ČALÚNENÍ.

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E072

E79

E81

E84

E156

E109

E168

E252

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 210 g/m²
ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2
OCHRANOSVETLOVOSŤ: EN12151-H2
BS 7176 Low Hazard
BS 5822 Ignition Source 5
DN 4102 S1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŹBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VUHKOU JEJINOU HANODRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.
PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALI PRÍE A BUDE SA VEŠMI DŹHO SÚŽET. NÁSLEDNE SA VÁH DŹMI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ DŹVLEHŤA. ČALÚNENÍ NEHADOZUJE PŤOVY VZHLAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINŤ, ALKOHOLŤ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŤŽETE NEHÁVŤAŤNE PŤŠKŤŤ ČALÚNENÍ.
PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLŤŤKY A POŹADUJTE HO O ODBORNŤ SPOLUPRÁČU.

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 210 g/m²
ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2
OCHRANOSVETLOVOSŤ: EN12151-H2
BS 7176 Low Hazard
BS 5822 Ignition Source 5
DN 4102 S1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŹBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VUHKOU JEJINOU HANODRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.
PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALI PRÍE A BUDE SA VEŠMI DŹHO SÚŽET. NÁSLEDNE SA VÁH DŹMI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ DŹVLEHŤA. ČALÚNENÍ NEHADOZUJE PŤOVY VZHLAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINŤ, ALKOHOLŤ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŤŽETE NEHÁVŤAŤNE PŤŠKŤŤ ČALÚNENÍ.
PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLŤŤKY A POŹADUJTE HO O ODBORNŤ SPOLUPRÁČU.

LED

ASPECT - 2

EM

ACT64

ACT65

ACT68

ACT67

ACT12

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 210 g/m²
ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2
OCHRANOSVETLOVOSŤ: EN12151-H2
BS 7176 Low Hazard
BS 5822 Ignition Source 5
DN 4102 S1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŹBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VUHKOU JEJINOU HANODRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.
PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALI PRÍE A BUDE SA VEŠMI DŹHO SÚŽET. NÁSLEDNE SA VÁH DŹMI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ DŹVLEHŤA. ČALÚNENÍ NEHADOZUJE PŤOVY VZHLAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINŤ, ALKOHOLŤ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŤŽETE NEHÁVŤAŤNE PŤŠKŤŤ ČALÚNENÍ.
PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLŤŤKY A POŹADUJTE HO O ODBORNŤ SPOLUPRÁČU.

7 / 14

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT62

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA C2 S NEHOŘIAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ŠKŤOKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVZDORNOSŤ: N 1025-1+2, BS 7176 Medium Flare, DIN 4102 B1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKŤUJTE VYŠKŤAČOM. NÁSLEDNE UMIKŤ ČISTITE VUHRU
JEMNOU HANŤOVKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIDLO PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZUJEM PÔTAVNOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJENÁ
ČALÚNENIE NEAMOCOLUNE POVOŤRY VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIDLA PROSTREDKY
MÔŽETE NEENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
ODVOJTE DODAVATEĽA STOLYKY A PÔTAVATEĽA MŤO D ZOBORNOJ SPOĽUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

A61070

A62033

A64092

A60025

A60039

A61037

A60057

A67030

A64096

A60002

A60011

A60999

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 10.000 CYKLOV MARTINDALE

ŠKŤOKOVANIE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

OHŤOVZDORNOSŤ: 4 - 5 EN ISO 12945-2

IN 1025-1+2, CAL 18 117, B3805 B1 3800-Q1 UK

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKŤUJTE VYŠKŤAČOM. NÁSLEDNE UMIKŤ ČISTITE VUHRU
JEMNOU HANŤOVKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIDLO PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZUJEM PÔTAVNOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJENÁ
ČALÚNENIE NEAMOCOLUNE POVOŤRY VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIDLA PROSTREDKY
MÔŽETE NEENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
ODVOJTE DODAVATEĽA STOLYKY A PÔTAVATEĽA MŤO D ZOBORNOJ SPOĽUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

A64059

A60063

A60054

A60004

A60006

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 10.000 CYKLOV MARTINDALE

ŠKŤOKOVANIE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

OHŤOVZDORNOSŤ: 4 - 5 EN ISO 12945-2

IN 1025-1+2, CAL 18 117, B3805 B1 3800-Q1 UK

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKŤUJTE VYŠKŤAČOM. NÁSLEDNE UMIKŤ ČISTITE VUHRU
JEMNOU HANŤOVKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIDLO PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZUJEM PÔTAVNOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJENÁ
ČALÚNENIE NEAMOCOLUNE POVOŤRY VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIDLA PROSTREDKY
MÔŽETE NEENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
ODVOJTE DODAVATEĽA STOLYKY A PÔTAVATEĽA MŤO D ZOBORNOJ SPOĽUPRÁČU

LED

CURA - 2

EM

CR60010

CR60110

CR60111

CR60112

CR64013

CR64197

CR60105

CR60107

CR67004

CR60100

CR60103

CR62004

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 10.000 CYKLOV MARTINDALE

ŠKŤOKOVANIE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

OHŤOVZDORNOSŤ: 4 - 5 EN ISO 12945-2

IN 1025-1+2, CAL 18 117, B3805 B1 3800-Q1 UK

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKŤUJTE VYŠKŤAČOM. NÁSLEDNE UMIKŤ ČISTITE VUHRU
JEMNOU HANŤOVKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIDLO PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZUJEM PÔTAVNOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJENÁ
ČALÚNENIE NEAMOCOLUNE POVOŤRY VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIDLA PROSTREDKY
MÔŽETE NEENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
ODVOJTE DODAVATEĽA STOLYKY A PÔTAVATEĽA MŤO D ZOBORNOJ SPOĽUPRÁČU




VALENCIA - 2



V2574



V2587



V2588



V4003



V4041



V4043



V9035

VLASTNOSTI:
 ODOLNOSTI VOČI, VLAŽNOSTI, KISLIKU
 ANTIFUNGALNA, ANTIBAKTERIÁLNÁ A
 ANTISTATICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE:
 100% CYKLOPOLYESTER
 600 GR/M²

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
 600 GR/M²
 3000 CM CYKLO POLYESTERDIALDE

PRE BEŽNÉ OŠTENIE A ÚDRŽBU:
 VINYL SA ČISTI PRÁSKAVICOU, AKÝ BOH, ZACHOVÁVANY VÝKRAJ A VLASTNOSTI
 VŠETKY SPRÁVY A SPRÁVA OŠTENIA INÝMI AKÁ BA PREDLOŽO PORUŠENIA
 PRE OŠTENIE POŠKODENIA BEŽNÁ VÝKRAJ A JEDNÁ UNIKOVANÁ S PRÍRODNÝM
 ZACHOVÁVANÝM VÝKRAJOM, VÝKRAJOM, VÝKRAJOM, VÝKRAJOM, VÝKRAJOM
 LAKY, REZEDA, SÁMĽA ČISTIAČ POKRYTOSTI, AXYLÉNOM, REKTORE, DETERGENTOM
 INÝCH REKONSTRUKTOR, TÝCHTO POKRYTOSTI

IWD
SYSTEME

SILVERTEX - 3

IBA
INTERIORSYSTEME

S4004	S0009	S6018
S3007	S2016	S9002
S2011	S1051	S9001
S4003	S9061	S4012

L&L
LABORATORY

FAME - 3

FAME (MILITARY)

		
FA60003	FA60019	FA60078
		
FA60099	FA61003	FA61000
		
FA63016	FA64008	FA64009
		
FA65084	FA66071	FA66075

MAGIC - 3			 EST. 1985
 M00115	 M00000	 M24754	
 M44164	 M40013	 M63593	
 M05290	 M76236	 M66307	
 M68746	 M76236	 M66352	

LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % BAUKNA

VÁHA: 500 ± 30 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 7-8, ISO 105-B04

ODBEROVÝZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 5892 Ignition Source 5
DIN 4743 B2

VLASTNOSTI: ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MŮČU A OLEJU
ANTI-PRASKANIA A ANTI-BAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAHKO ODČISTITE VLHKOU JEMNOU HANOBKOU NÁMOČNOU V OSTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁRI NAVLHČNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁRI DŮM POTRHOVÁ LAŽKA A OSTATNE LÚZ ZVŮNENA. ČALÚNENIE NEHODOBNE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLAJÚCŤM ZNEČISTENÍ: OSOBYTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

ATHLON PLUS - 3

EM



AP0141 AP0167 AP0148

AP0134 AP0213 AP0406

AP0025 AP0089 AP0092

AP0023 AP0000

LED

ATHLON PLUS - 3

EM

ZLOŽENIE: 56% POLYESTER
44% POLYESTER TREFURA CS

VÁHA: 538 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7, EN ISO 105-B02

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 4-5, EN ISO 105-B12
5, EN ISO 12945-2
BS EN1021-1+2
CA 78 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAHKO ODČISTITE VLHKOU JEMNOU HANOBKOU NÁMOČNOU V OSTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁRI NAVLHČNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁRI DŮM POTRHOVÁ LAŽKA A OSTATNE LÚZ ZVŮNENA. ČALÚNENIE NEHODOBNE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLAJÚCŤM ZNEČISTENÍ: OSOBYTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

CRISP - 4

EM



R0013 R0021 R0115

R0023 R0011 R0030

R0001 R0711 R0731

R0741 R0702

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 85% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 200 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10363-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVKOVNE VYSÁVAJTE VÝSKAŽNÍČOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWLNE A BIDE SA VESEĽ DÚO ŽUBŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVŤ VODNÉ NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY MOŽETE NEHAPATNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4001

T4001

T4701

T4801

T4002

T5001

T5001

T5001

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLLA NOVÝ ŽELAND

VÁHA: 200 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10363-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVKOVNE VYSÁVAJTE VÝSKAŽNÍČOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWLNE A BIDE SA VESEĽ DÚO ŽUBŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVŤ VODNÉ NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY MOŽETE NEHAPATNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY06

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY63

SY74

SY83



SYRGY - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 100.00 CYKLOV MARTINDALE
STALOPANEVNOSŤ NA SVETLE: 5. EN ISO 105-B02
STALOPANEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12
CHROMOVOROSŤ: 2. EN ISO 105-A2
OPRUVOROSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HADZIOČOU HADZIOČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. NEVLEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODY - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM CYKLUS POTRHOVÁ LÁTKA A OSTRANIE ÚČ ZVÝŠENÁ. ČALÚNENIE NENADOBLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NENÁVRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POUŽÍVAJTE HO O DOBRORÚ SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 100.00 CYKLOV MARTINDALE
STALOPANEVNOSŤ NA SVETLE: 5. EN ISO 105-B02
STALOPANEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12
CHROMOVOROSŤ: 2. EN ISO 105-A2
OPRUVOROSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HADZIOČOU HADZIOČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. NEVLEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODY - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM CYKLUS POTRHOVÁ LÁTKA A OSTRANIE ÚČ ZVÝŠENÁ. ČALÚNENIE NENADOBLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NENÁVRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POUŽÍVAJTE HO O DOBRORÚ SPOLUPRÁCU



MORPH - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 100.00 CYKLOV MARTINDALE
STALOPANEVNOSŤ NA SVETLE: 5. EN ISO 105-B02
STALOPANEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12
CHROMOVOROSŤ: 2. EN ISO 105-A2
OPRUVOROSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HADZIOČOU HADZIOČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. NEVLEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODY - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM CYKLUS POTRHOVÁ LÁTKA A OSTRANIE ÚČ ZVÝŠENÁ. ČALÚNENIE NENADOBLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NENÁVRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POUŽÍVAJTE HO O DOBRORÚ SPOLUPRÁCU

LED

lighting

MORPH - 4

EM

interior

ZLOŽENIE: 85 % VLAJA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

MAHA: 200 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12943-2

OHŔOVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CA TB 117-2013, BS 5882 OIB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽÍ: PRÁKOVNE VYŠAVALTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VLHKOÚ JEJNOU HANĎRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKON ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER**, **IMPRIGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY. NELEŽITE NA ČALÚNENÍ NĚ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI VANIŠNE A BUDĚ SA VELEK DLOUŽÍST. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PŮTAVOU LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHENA. ČALÚNENIE NEMOŽODNE POUŽÍVAT VODU. **NEDPOUŽÍVATE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NĚ ČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE RENOVATÍE PŮKROUT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

lighting

KOŽA - 6

EM

interior

TYP KÓDE: HVOVÁZDA

VRUBKA: 1 - 1,2 MM

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽÍ: LAKHO OČISTITE VAKHO JEJNOU HANĎRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE. AK JE MOŽNÉ POUŽITE DEŠŤOVANÚ VODU. NÁSLEDNE JE MOŽNÉ POUŽÍ ROZDIEVAČNÉ PROCEPTNÉBYKY UNČENÉ. NA OŠETROVANIE KOŽE POUŽITE NA ČALÚNENOM NÁBYTKU.

P100

P1025

P1000

P2110

P2200

P2320

P3310

P3320

P3400

LED

lighting

CLEANEE

EM

interior

CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedáčkov súprav rôzborý dlatu z prírodných materiálov a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výnimočnú profesionálnu čistiacu účinnosť, jemnosť a materiálovú priateľnosť a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml. Dodaný kvapalný.

Cena bez DPH:	17,6 €
Cena s DPH:	20,4 €

IMPRIGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnačnú potahov stoličiek a sedáčkov súprav. Priemerná nanometrická vrstva tvorí odolnú nadvädnutú hydrofóbnu vrstvu. UV stálosť a samostatný vzhľad je pre ľahkú domáce použitie. Čistení materiálov pred úplným a ušlechť sklenením čistením. V jednom balení je 250 ml. Impregnačný kvapalný.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €