

- Popis produktu
- Zoe - kancelárie, rokovacie priestory, čakárne, domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- 220 univerzálna pracovná stolička
- 220-BR s podrúčkami
- 221 rokovacia stolička
- 221-BR s podrúčkami
- 222 rokovacia stolička s kolieskami
- 222-BR s podrúčkami
- 223 špeciálna vysoká stolička
- 223-BR s podrúčkami
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Info





**ZOE
220**





**ZOE
220-BR**



ZOE
221



ZOE
221-BR



ZOE
222



ZOE
222-BR



**ZOE
223**



**ZOE
223-BR**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CSE02

CSE08

CSE04

CSE09

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

ERA - 1

CSE19

CSE20

CSE24

CSE24

ZLOŽENIE:
VÁHA:
ODPORZDORNOSŤ:
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE:
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER:
ZMOKOVANIE:
OHŔOVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER
320 g/m²
180 BS CYKLOV MARTINDALE
5 UNI EN ISO 105-B02
4 - 5 UNI EN ISO 105-A12
5 UNI EN ISO 12945-2
EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLUPIE A BUDE SA VEĽMI ŤIAŤ DOLŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKOBSUJE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE.

ONE - 1

ON1906

ON2519

ON4828

ON4566

ON6024

ON8512

ON5991

ON7504

ON7521

ON8017

ON8033

ON8532

ONE - 1

ON1906

ON2519

ON4828

ON4566

ON6024

ON8512

ON5991

ON7504

ON7521

ON8017

ON8033

ON8532

ZLOŽENIE:
VÁHA:
ODPORZDORNOSŤ:
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE:
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER:
ZMOKOVANIE:
OHŔOVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER
310 g/m²
180 BS CYKLOV MARTINDALE
4 EN ISO 105-B02
4 EN ISO 105-A12
5 EN ISO 12945-2
EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
ON 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLUPIE A BUDE SA VEĽMI ŤIAŤ DOLŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKOBSUJE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE ODÁVNATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOPRÁVU SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

IM

E9

E20

E46

E072

E79

E91

E04

E106

E150

E160

E252

LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODBEROVÝZDORNOŠŤ: 100.000 CYKLOV WARTINDALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 UN EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 5 EN ISO 10993-1

OHŔOVZDORNOŠŤ: EN1021-1+2

BS 7176 Low Friction

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVŤ A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZLÚNI PÔTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.

ČALÚNENIE NEMAZOBUJTE POVOŠKY VÝSKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

MŮŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOUPRÁČU

LED

ASPECT - 2

IM

ACT04

ACT05

ACT08

ACT07

ACT13

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

LED

ASPECT - 2

IM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT02

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHOREZAVOU ÚPRAVOU

25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODBEROVÝZDORNOŠŤ: 50.000 CYKLOV WARTINDALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 5 EN ISO 10993-1

OHŔOVZDORNOŠŤ: EN1021-1+2

BS 7176 Low Friction

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVŤ A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZLÚNI PÔTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.

ČALÚNENIE NEMAZOBUJTE POVOŠKY VÝSKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

MŮŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOUPRÁČU

LED

STYLE - 2

IM

A61078	A63033	A64082
A60025	A60099	A65027
A66057	A67030	A68006
A69062	A60111	A60099

LED

STYLE - 2

IM

A64039	A66063	A61034
A63034	A63056	

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
320 g/m²
ODOPROVODNOSŤ: 110.000 CYNLOV MARTINDALE
STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A2
OHROVODNOSŤ: EN 1021-102, CAL 10 117, BMS25 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DOKRŽU:
PRÁVIDELNE VYŠAĎATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮHROU
JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁHLNE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠÍ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽOBNÉ POUŽÍVAT VŮHROU.
NEPOUŽÍVATE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

CURA - 2

IM

CR60119	CR60110	CR60111
CR60112	CR60113	CR60117
CR60115	CR60116	CR60114
CR60118	CR60113	CR60114

LED

CURA - 2

IM

ZLOŽENIE:
80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER
320 g/m²
ODOPROVODNOSŤ: 110.000 CYNLOV MARTINDALE
STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A2
OHROVODNOSŤ: EN 1021-102, CAL 10 117, BMS25 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DOKRŽU:
PRÁVIDELNE VYŠAĎATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮHROU
JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁHLNE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠÍ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽOBNÉ POUŽÍVAT VŮHROU.
NEPOUŽÍVATE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

VALENCIA - 2

IM

V2014

V3067

V3068

V4003

V4041

V4043

V9038

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MČOU A OLEJŮ
ANTIFUNGÁLNĚ, ANTIBAKTERIÁLNĚ A
ANTISTATICKÁ ÚČINNOST

ZLOŽENÍ:

PŮVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

400 g/m²

ODKOVZDORNOST:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

VINYL SA ČISTÍ PRÁSKAVKOU, ABO ROZ. ZACHOVÁVNY VZNEKAD A VLASTNOSTI
VŠETKY SKVRNY A ŠPINA SA ODSTR. IMED ABY SA PŘEDSLO PŮSOČNOSTI
PŘE ČISTENÍ POUŽÍVATEĽI NIEU VLAŽU JEMNĚ HANOKŮU S MPOČOVN.
ROZTOKOM ALEBO PŘÍPRAVKY NA ČISTENÍ VINYLŮ
LAKY, REZOLDA, BLENČIČKY, PROSTREDKY, PYLENOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
NEPŮSOVATEĽNÉ, TĚŽKÝCH KŮJ

LED

MILANO - 2

IM

MR390

MR451

MR407

MR709

MR809

MR108

ZLOŽENÍ:

100% POLYESTER TREVIDRA CS

VÁHA:

375 g/m²

ODKOVZDORNOST:

85 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOST NA SVETLE:

4 EN ISO 105-B03

STALOFARBNOST NA ODER:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ŽMLKOVANIE:

3 EN ISO 12943-2

ODKOVZDORNOST:

EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5862 Clb 5

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVACOM, NÁSLEDNE ZAHRO ČISTITE VLAŽOU
JEMNOU HANOKŮU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOČE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PŮSOČTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PŘÍPRAVKY A VOČU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAŽNĚ A BUDĚ SA VESĚDNO ŽLST
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A OSTRANE UČ ZVLNENA
ČALUNENIE NEMAOČOVNÉ PŮVODNÝ VOČAS
NEPŮSOVATEĽNÉ BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A NIE ČISTACE PROSTREDKY
MŮŽETE NENAVRÁTNE PŮSOČOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJŮV A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

IM

S4004

S0009

S0008

S2007

S2016

S9002

S2011

S1001

S9001

S4003

S0001

S4012

ZLOŽENÍ:

85 g/m²

VÁHA:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ODKOVZDORNOST:

DN 4102 BS, NF P 80-003 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117

ODKOVZDORNOST:

ANTIBAKTERIÁLNĚ A SPRÁVNĚ

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MČOU A OLEJŮ

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVACOM, NÁSLEDNE ZAHRO ČISTITE VLAŽOU
JEMNOU HANOKŮU NANOČOVNĚ V ČISTEJ VLAŽNEJ VOČE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PŮSOČTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PŘÍPRAVKY A VOČU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAŽNĚ A BUDĚ SA VESĚDNO ŽLST
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A OSTRANE UČ ZVLNENA
ČALUNENIE NEMAOČOVNÉ PŮVODNÝ VOČAS
NEPŮSOVATEĽNÉ BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A NIE ČISTACE PROSTREDKY
MŮŽETE NENAVRÁTNE PŮSOČOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJŮV A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

IM

S2100

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENÍ:

85 g/m²

VÁHA:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ODKOVZDORNOST:

DN 4102 BS, NF P 80-003 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117

ODKOVZDORNOST:

ANTIBAKTERIÁLNĚ A SPRÁVNĚ

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MČOU A OLEJŮ

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVACOM, NÁSLEDNE ZAHRO ČISTITE VLAŽOU
JEMNOU HANOKŮU NANOČOVNĚ V ČISTEJ VLAŽNEJ VOČE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PŮSOČTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PŘÍPRAVKY A VOČU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAŽNĚ A BUDĚ SA VESĚDNO ŽLST
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A OSTRANE UČ ZVLNENA
ČALUNENIE NEMAOČOVNÉ PŮVODNÝ VOČAS
NEPŮSOVATEĽNÉ BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A NIE ČISTACE PROSTREDKY
MŮŽETE NENAVRÁTNE PŮSOČOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJŮV A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

IM

FAMB003	FAMB019	FAMB075
FAMB099	FAMB102	FAMB100
FAMB016	FAMB035	FAMB059
FAMB084	FAMB071	FAMB075

LED

FAME - 3

IM

FAME123	FAME116	FAME025
FAME145		

ZLOŽENIE: 95 % VLNANOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200 ISO CYKLOV MARTINDALE

ZNÍSKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5892 Ch. 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VLMROU
JEMNOU HANDBROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU – SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DOKO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NENADOBLUNE POUŽÍVAJTE
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLUŠŤI A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

APB0141	APB0157	APB1148
APB1134	APB2119	APB4246
APB0225	APB0189	APB0292
APB0233	APB0030	

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 96% POLYESTER
4% POLYESTER TREŠVIRA CS

VÁHA: 538 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 300 ISO CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B02

ZNÍSKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS EN 1021-1+2
CALT TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VLMROU
JEMNOU HANDBROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU – SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DOKO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NENADOBLUNE POUŽÍVAJTE
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLUŠŤI A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CRISP - 4

LED

RESEARCH

ZLOŽENIE: 83% VLNNA, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10462

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A DORŽNU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮKROU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZŮJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJNENÁ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ ZVŮJNENÉ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŮŽETE NEHODIATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

LED

RESEARCH

ZLOŽENIE: 88 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND
12 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10462

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A DORŽNU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮKROU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZŮJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJNENÁ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ ZVŮJNENÉ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŮŽETE NEHODIATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY83

LED

SYNERGY - 4

EM

SY85

ZLÚČENIE: 85 % VLNIA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02

ZNEKOVANIE: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OH�의VZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEVADZUJÚNE POUŽÍVŤI VZDIAH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

YOREDALE - 4

EM

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

LED

YOREDALE - 4

EM

ZLÚČENIE: 85 % VLNIA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID, 100 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02

OHŗVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEVADZUJÚNE POUŽÍVŤI VZDIAH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

MORPH - 4

EM

MO1101

MO101

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID 330 g/m²

VÝBA: 200 000 CYVELOV MARTINDALE

ODĚROVZDORNOSŤ: 5 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-X12

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A12

ZNEČIŠŤOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODMÝVACIENOSŤ: EN 1201-102, CA T6 117-2015, BS 5852 Ch6 5

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUČOM. NÁSLEDNE ČAIRO OČISTITE VĽHKOU JEHOU HADROČOU IMMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAIROM ZNEČIŠŤE: POJŠTE **CLEANER, IMPREGNATION** - ENKOLÓGICKE OČISTICE PROSTREDKY. NEČISTE NA ČALÚNE NE PRÍROUKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĎM DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZÁLEH PÔTCHOVA LÁTA A OSTATNE UČIŽNENÁ. ČALÚNE NE NÁSADOLNÉ POUŽÍVŤ VÝKAD. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A OSTATNE OČISTICE PROSTREDKY. MÔŽETE NEKUPRAVNE PÔSOČIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČIŠŤENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A PÔŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

CLEANEE

EM

CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov, stoličiek a sedacích súprav, dýžerý, dýžerý z prírrodných materiálov a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výmnožnú profesionálnu čistiacu účinnosť, bezpečnosť materiálov, prírody a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 250 ml čistacej kapacity.

IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na výšku impregnáciu potahov, stoličiek a sedacích súprav. Prírodná nanometrická ochranná vrstva podľa nadštandardné hydrofónne vlastnosti, UV stabilitu a termoflexibilný efekt aj pre väčšie domáce použitie. Chráni materiál pred uplštením a utužuje nákladne čistenie. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kapacity.

16 / 16