

- Popis produktu
- Kolekcia Fly - charakteristickou črtou tejto kolekcie je výrazné čalúnenie a kombinácia hliníkových
- kolekcia FLY to sú pracovné a rokovacie kreslá
- vysoké pracovné kreslá 700, 710
- nízke pracovné kreslá 701, 702, 711, 712
- rokovacie kreslá 703, 713
- dva typy čalúnenia
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**FLY
710**



**FLY
711**



**FLY
712**



**FLY
700**



**FLY
701**





**FLY
702**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

LED

ERA - 1

DM

CSE02	CSE05	CSE06
CSE08	CSE10	CSE11
CSE12	CSE13	CSE14
CSE15	CSE16	CSE19

LED

ERA - 1

DM

CSE19	CSE25	CSE24
CSE34		

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²
ODĽAVKOVOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
ŽŤADKOVANIE: 8 UNI EN ISO 12943-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN12111-H3, CAL 10, 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO VÁM NÁVLINNE A BUDE SA VEŠB DUKO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PŤANOVIA LATA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NENADOBRUJE PŤOVYKY VZKAC
NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVNE, ALKOHOLOVNE A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

LED

ONE - 1

DM

ON1506	ON2519	ON4528
ON4566	ON6024	ON6512
ON6591	ON7504	ON7521
ON8517	ON8633	ON8532

LED

ONE - 1

DM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²
ODĽAVKOVOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02
STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12
ŽŤADKOVANIE: 8 EN ISO 12943-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN12111-12
BS 7176 Low Hazard
BS 5832 Ignim Source 5
DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO VÁM NÁVLINNE A BUDE SA VEŠB DUKO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PŤANOVIA LATA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NENADOBRUJE PŤOVYKY VZKAC
NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVNE, ALKOHOLOVNE A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI NOSTANIE ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DOGÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

IM

E9

E20

E46

E072

E79

E91

E94

E156

E159

E169

E252

LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 UN EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 5 EN ISO 105-B02

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN1121-1+2

BS 7176 Low Friction

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĎAKRO OČISTITE VŮKROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI ŽADNO ČISTIŤ. NASLEDNE SA VÁM ZUMLI PÔTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEMAOBRUKE PÔVOVKY VZKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOĽUPRÁČU

LED

ASPECT - 2

IM

ACT64

ACT65

ACT68

ACT67

ACT13

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

LED

ASPECT - 2

IM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT32

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORZAVOU ÚPRAVOU

25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 5 EN ISO 105-B02

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN1121-1+2

BS 7176 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĎAKRO OČISTITE VŮKROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI ŽADNO ČISTIŤ. NASLEDNE SA VÁM ZUMLI PÔTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEMAOBRUKE PÔVOVKY VZKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOĽUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

A61078	A63033	A64082
A60025	A60099	A65027
A66057	A67030	A68006
A69062	A60011	A60099

LED

STYLE - 2

EM

A64039	A66063	A61034
A63034	A63056	

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
320 g/m²
ODOPROVODNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12
OHROVODNOSŤ: EN 1021-102, CAL 78 117, BMS25 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DOKRŽU:
PRÁVDELENE VYŠAVALTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VECM DLOHO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NEMOŽE POUŽÍVAT VÝKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60119	CR60110	CR60111
CR60112	CR60113	CR60197
CR60105	CR60107	CR60104
CR60100	CR60103	CR62084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE:
80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER
320 g/m²
ODOPROVODNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12
OHROVODNOSŤ: EN 1021-102, CAL 78 117, BMS25 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DOKRŽU:
PRÁVDELENE VYŠAVALTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VECM DLOHO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NEMOŽE POUŽÍVAT VÝKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED **VALENCIA - 2** **IM**



V2074 **V3067** **V3068**

V4003 **V4041** **V4043**

V8038

VLASTNOSTI:
ODOLNOST VOZU KOPI, MOCU A OLEAL
ANTIFUNGALNA, ANTIBAKTERIALNA A
ANTISTATICKÁ ÚČINNOST

ZLOŽENIE:
POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:
400 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ:
300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTÍ PRÁSKELIEM, AKÝ ROZ. ZACHOVANÝ VNEŠKÝ A VLASTNOSTI
VŠETKY SKVRNY A ŠPINA SA ODSTRÁNIED ABY SA PREDCHLO POROZDORNU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE MIELO V HORKUJEMO HODNOCENÍ S MÝDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENÍ VINYL
LAKY, REZIDUA, SILNÉ ČISTACE PROSTRIEDKY, PYLENOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
NEJSA NEHODVATNÉ TENDY KOTIŠU

LED **MILANO - 2** **IM**



M3360 **M3451** **M3407**

M3709 **M3809** **M3108**

ZLOŽENIE:
100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA:
375 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ:
85 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
4 EN ISO 105-B03

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE:
4 EN ISO 12943-2

OHROVZDORNOSŤ:
EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5862 Clb 5

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKNO ČISTITE V HORKU
JEMNOU HODNOCENÍU NANOČENÍU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOZE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DÚHO SÚBŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOHA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENÁ
ČALUNENIE NEHODVATNÉ POVOZY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHODVATNÉ POČODŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

LED **FAME - 3** **IM**



FA6003 **FA6019** **FA6078**

FA6099 **FA6103** **FA6102**

FA6316 **FA6458** **FA6489**

FA6504 **FA6671** **FA6675**

ZLOŽENIE:
95 % VLNA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA:
400 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ:
300 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOVANIE:
EN ISO 12943-2


OHROVZDORNOSŤ:
BS 5862 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKNO ČISTITE V HORKU
JEMNOU HODNOCENÍU NANOČENÍU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOZE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DÚHO SÚBŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOHA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENÁ
ČALUNENIE NEHODVATNÉ POVOZY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHODVATNÉ POČODŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

LED **FAME - 3** **IM**



FA6123 **FA6716** **FA6835**

FA68145

ZLOŽENIE:
95 % VLNA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA:
400 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ:
300 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOVANIE:
EN ISO 12943-2

OHROVZDORNOSŤ:
BS 5862 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKNO ČISTITE V HORKU
JEMNOU HODNOCENÍU NANOČENÍU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOZE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DÚHO SÚBŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOHA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENÁ
ČALUNENIE NEHODVATNÉ POVOZY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHODVATNÉ POČODŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

LED

MAGIC - 3

EM

 M00110	 M00800	 M024784
 M04104	 M06012	 M03383
 M05290	 M06066	 M06367
 M06746	 M76236	 M06362

LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % BAVLNA

VÁHA: 285 ± 10 g/m²

ODKROVZDORNOŠŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

STABILIZÁCIA FARBY: 14, 160 100 804

OHŔOVZDORNOŠŤ: EN1021-1+2

VLASTNOSTI: EN 583 Ignite Source 5
DN 4102 ES
ODOLNOSŤ VOĽI, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAHRIE OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČOVIČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POČISTITE ČIŠTIACIM, NEPRISADZUJÚCIM, EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRISPAVKY A VOŠU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NÁVLINIE A BUDĚ SA VEŠE DĽHŠO ŽIJEŠT
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNIENIA
ČALUNENIE NENAOBLUŽNE POKROVY VOŠAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUJOKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM

 S4004	 S0009	 S0008
 S2007	 S2016	 S9002
 S2011	 S1001	 S9001
 S4003	 S0001	 S4012

LED

SILVERTEX - 3

EM

 S2100	 S4010	 S2105
 S4001		

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 385 g/m²

ODKROVZDORNOŠŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔOVZDORNOŠŤ: DN 4102 ES, NF P 02 003 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117

VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA SPRÁVA
ODOLNOSŤ VOĽI, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAHRIE OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČOVIČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POČISTITE ČIŠTIACIM, NEPRISADZUJÚCIM, EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRISPAVKY A VOŠU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NÁVLINIE A BUDĚ SA VEŠE DĽHŠO ŽIJEŠT
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNIENIA
ČALUNENIE NENAOBLUŽNE POKROVY VOŠAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUJOKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

AP0141

AP0167

AP0140

AP0194

AP0219

AP0246

AP0225

AP0189

AP0252

AP0233

AP0900

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOŠŤ: 3-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4-5 EN ISO 105-X12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 6 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

ODKROVZDORNOŠŤ: CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ZAKRKO OČISTTE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮRO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UČ ZVLNENA. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOŠNÝ VZDRAZ. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CRISP - 4

IM

R013

R021

R016

R023

R021

R030

R001

R071

R073

R074

R072

LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 50% VĽNA, 7% POLYAMID

VÁHA: 338 g/m²

ODKROVZDORNOŠŤ: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-X12

ZNÍKOKOVANIE: 4-5 EN ISO 10545-2

ODKROVZDORNOŠŤ: BS 1051-1+2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1, 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ZAKRKO OČISTTE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮRO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UČ ZVLNENA. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOŠNÝ VZDRAZ. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4601

T4601

T4701

T4801

T4802

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 339 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 350 NEW CYMLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 1246-2

OHNIVOSKONOSŤ: EN 13501-HL, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYŠAVAČOM. NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANOBROUČOU IMMOČKOU V OŠETIE NA ŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDADU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULPRE A BUDE SA VESM DUHO BÚŠŤ.
NASLEDNE SA VÁM OLNE PÔTNOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNE NE NENACOBUNE PÔVOVKY VOZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLUŠKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁCU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY18

SY27

SY35

SY26

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY63

SY74

SY83

LED

SYNERGY - 4

EM

SY85

ZLOŽENIE: 85 % VUNA
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 350 NEW CYMLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 1246-2

OHNIVOSKONOSŤ: EN 13501-HL, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYŠAVAČOM. NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANOBROUČOU IMMOČKOU V OŠETIE NA ŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDADU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULPRE A BUDE SA VESM DUHO BÚŠŤ.
NASLEDNE SA VÁM OLNE PÔTNOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNE NE NENACOBUNE PÔVOVKY VOZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLUŠKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁCU

LED

MORPH - 4

EM

MC1101

MC6101

MC10103

MC10102

MC11101

MC11102

MC1101

MC14101

LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-102, CA TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHENA. ČALÚNIENIE NEHADOBUJTE POVOŠKY VZDUCH. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEHAPRAVNE POŠKOZIŤ ČALÚNIENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STYLE STRIP

EM

A600953

A600885

A600033

A600545

A600115

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 253 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE UNI EN ISO 129470

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 BS EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-102

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHENA. ČALÚNIENIE NEHADOBUJTE POVOŠKY VZDUCH. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEHAPRAVNE POŠKOZIŤ ČALÚNIENIE.

LED

CURA STRIP

EM

CR600195

CR626645

CR610055

CR670645

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER, 2% POLYESTER

VÁHA: 200 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE UNI EN ISO 129470

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-102, CA TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHENA. ČALÚNIENIE NEHADOBUJTE POVOŠKY VZDUCH. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEHAPRAVNE POŠKOZIŤ ČALÚNIENIE.

LED

COMFORT+ - 5

IM

C0010

C0001

C0003

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE

ODPORNOSTNOSTI: 100 000 CYKLOV MATEMATICKÉ

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

ODPORNOSTNOSTI: EN 101-143, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1, 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: PRÁVKOVÉ VÝŠKOVÉ VÝŠKOVÉ NÁLEŽNÉ LAMPO OČISTITE VLMHOU JEMNOU HANDBOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNÍČENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, KOLLOIDNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENÉ NIE PREPARATY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAM NÁVRAH A BLOK SA VEMU TAVO ŽEŠT. NÁLEŽNÉ SA VAM ZYML POTAHOVÁ LÁTKA A OČISTENÉ UŽ ZVLAŠŤ. ČALÚNENÉ NEVADZUJÚCE POKYTOVÝ VODAD. NEPOUŽIVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NIE ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE KEMANOVATE POSADKOVÉ ČALÚNENÉ.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNÍČENÍ: OSLONTE DODAVATEĽA STOLIKY A POSADKOVÉ NIE O DOBROTMU BOPULPRACU.

LED

STEELCUT TRIO - 5

IM

124

205

403

032

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID

ODPORNOSTNOSTI: 100 000 CYKLOV MATEMATICKÉ

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORNOSTNOSTI: EN 101-143, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1, 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: PRÁVKOVÉ VÝŠKOVÉ VÝŠKOVÉ NÁLEŽNÉ LAMPO OČISTITE VLMHOU JEMNOU HANDBOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5110

P5300

P5200

P5310

P5320

P5400

TPP KÓD: HVOVZDA

VÝŠKOV: 1 - 1.2 MM

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: LAMPO OČISTITE VLMHOU JEMNOU HANDBOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE. AK JE MOŽNÉ POUŽITE DEŠTILOVANÚ VODU. NÁLEŽNÉ JE MOŽNÉ POUŽITE REGENERAČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA OŠETROVANIE KOŽE POUŽITE NA ČALÚNENOM NÁVYTMU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedacích súprav zoberajúcich z prírodných stoličiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výmnohú profesionálnu čistiacu účinnosť, jemnosť k materiálom, prírodnú a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml čistiacoj kvapaliny.

Cleaner

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnačnú potahov stoličiek a sedacích súprav. Prevedenie nanometrická ochrana fóra kópa mediantendné hydrofóbne vlastnosti. UV stálosť a nenáročnosť efektu je pre ľudskú domácu použitie. Čistení materiál pred úplným a vlahú čistiacu čistotu. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kvapaliny.

Impregnation

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €