- Popis produktu

Flexi P vyniká kombináciou zaujímavého sviežeho dizajnu a komfortu, založeného na výbornej ergonór

- model F75-N6 kríž s kolieskami
- model F20-N6 kríž s klzákmi
- model F37-N6 kríž s kolieskami
- model F60-N6 kríž s klzákmi
- model FP-D drevené nohy
- model FP-Q drátené nohy
- model FP-F25 kríž s klzákmi
- model FP-F90 nylonový kríž s klzákmi
- model FP-F95 nylonový kríž s kolieskami
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

## Galéria & Cenník







**FLEXI P**
**F75-N6**









**FLEXI P**
**F20-N6**









**FLEXI P**
**F37-N6**









**FLEXI P**
**F60-N6**









**FLEXI P**
**FP-D**









**FLEXI P**
**FP-Q**









**FLEXI P**
**F25**









**FLEXI P**
**FP-90**














Zväčšiť náhľad


# POŤAHY









ONE - 1
ON1506
ON2519
ON4528
ON4566
ON6024
ON6512
ON6591
ON7504
ON7521
ON8017
ON8033
ON8532



ONE - 1
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


XTREME - 2
E9
E30
E46
E072
E79
E91
E94
E156
E159
E169
E252


XTREME - 2
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ASPECT - 2
ACT04
ACT05
ACT06
ACT07
ACT13
ACT15
ACT16
ACT18
ACT22
ACT23
ACT24
ACT26



ASPECT - 2
ACT29
ACT30
ACT31
ACT02
ZLOŽENIE:
75% TREVIRA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER
VÁHA:
325 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
50.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE:
5 EN ISO 12945 - 2
OHŇOVZDORNOSŤ:
N 1021-1+2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


STYLE - 2
A61078
A63033
A64092
A60025
A66099
A65037
A66057
A67030
A66086
A66062
A60011
A60999



STYLE - 2
A64089
A66063
A68054
A63034
A63056
ZLOŽENIE:
100% POLYESTER
VÁHA:
353 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
110.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3825 B1 3800-Q1 UK
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU


CURA - 2
CR60019
CR60110
CR60111
CR60112
CR64013
CR64197
CR65105
CR66167
CR67084
CR68160
CR68183
CR82084


CURA - 2
ZLOŽENIE:
98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA:
300 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1 0,1
Cigarette + Match
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDA PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU


MILANO - 2
MI9390
MI9451
MI9607
MI9709
MI9609
MI9108
ZLOŽENIE:
100% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA:
375 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
80.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Crib 5
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDA PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


FAME - 3
FA60003
FA60019
FA60078
FA60999
FA61003
FA61060
FA63016
FA64058
FA64089
FA65084
FA66071
FA66075


FAME - 3

FA66133 FA67016 FA68035

FA68145

ZLOŽENIE: 95 % VLNA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
VÁHA: 450 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE: EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: BS 5852 Crib 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ATHLON PLUS - 3

AP60141 AP60167 AP61140

AP61194 AP62119 AP64246

AP66225 AP66169 AP68252

AP68253 AP60900


ATHLON PLUS - 3

ZLOŽENIE: 56% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA: 536 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


CRISP - 4

R4013 R4021 R4115

R4023 R4411 R4430

R4601 R4711 R4731

R4741 R4752

## CRISP - 4

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 93% VLNA, 7% POLYAMID |
| **VÁHA:** | 326 g/m² |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 200.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** | 5 - 7 EN ISO 105-B02 |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** | 4 - 5 EN ISO 105-X12 |
| **ZMĽKOVANIE:** | 4 - 5 EN ISO 12945-2 |
| **OHROVZDORNOSŤ:** | EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ ĽÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

## CAPTURE - 4




## CAPTURE - 4

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND<br>15 % POLYAMID |
| **VÁHA:** | 339 g/m² |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 200.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** | 5 - 7, EN ISO 105-B02 |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** | 4 - 5, EN ISO 105-X12 |
| **ZMĽKOVANIE:** | 4 - 5 EN ISO 12945-2 |
| **OHROVZDORNOSŤ:** | EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ ĽÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

## SYNERGY - 4



## SYNERGY - 4



SY85

**ZLOŽENIE:** 95 % VLNA
5 % POLYAMID
**VÁHA:** 400 g/m²
**ODEROVZDORNOSŤ:** 100.000 CYKLOV MARTINDALE
**STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** 5, EN ISO 105-B02
**STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** 4, EN ISO 105-X12
**ZMOLKOVANIE:** 3 - 4 EN ISO 12945-2
**OHŇOVZDORNOSŤ:** EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

## YOREDALE - 4



UDA07 UDA13 UDA16
UDA17 UDA25 UDA01
UDA02 UDA03 UDA05
UDA20 UDA22

## YOREDALE - 4

**ZLOŽENIE:** 95 % VLNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
**VÁHA:** 700 g/m²
**ODEROVZDORNOSŤ:** 50.000 CYKLOV MARTINDALE
**STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** 5, EN ISO 105-B02
**STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** 4, EN ISO 105-X12
**OHŇOVZDORNOSŤ:** EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

## MORPH - 4



MO1101 MO6101 MO10103
MO10102 MO11101 MO11102
MO1101 MO14101

## MORPH - 4

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID |
| **VÁHA:** | 339 g/m² |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 200.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** | 5 - 6 EN ISO 105-B02 |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** | 4 - 5 EN ISO 105-X12 |
| **ZMĽKLOVANIE:** | 4, EN ISO 12945-2 |
| **OHROVZDORNOSŤ:** | EN 1021-1+2, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

## COMFORT+ - 5



C0010 C0050 C60003 C61002 C66005

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 150.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** | 5 - 7, EN ISO 105-B02 |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** | 4 - 5, EN ISO 105-X12 |
| **ZMĽKLOVANIE:** | 5 EN ISO 12945-2 |
| **OHROVZDORNOSŤ:** | EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:**
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

**PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:**
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

## STEELCUT TRIO - 5



124 205 453 533 713 806 883 963

| | |
|---|---|
| **ZLOŽENIE:** | 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID |
| **ODEROVZDORNOSŤ:** | 100.000 CYKLOV MARTINDALE |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** | 5 - 7, EN ISO 105-B02 |
| **STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:** | 3 - 5, EN ISO 105-X12 |
| **ZMĽKLOVANIE:** | 4 EN ISO 12945-2 |
| **OHROVZDORNOSŤ:** | EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 |

**PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:**
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

## CLEANEE



**CLEANER**

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedacích súprav zložený čisto z prírodných zložiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spĺňa vynikajúcu profesionálnu čistiacu účinnosť, šetrnosť k materiálom, prírode a ľudskému zdraviu.
V jednom balení je 500 ml. čistiacej kvapaliny.

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH : | 17 € |
| Cena s DPH : | **20,4 €** |



**IMPREGNATION**

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu potahov stoličiek a sedacích súprav. Prémiová nanometrická ochrana ktorá spĺňa nadštandardné hydrofóbne vlastnosti, UV stabilitu a samočistiaci efekt aj pre bežné domáce použitie. Chráni materiál pred ušpinením a uľahčí následné čistenie.
V jednom balení je 250 ml. impregnačnej kvapaliny.

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH : | 32 € |
| Cena s DPH : | **38,4 €** |