

- Popis produktu
- Zoe - kancelárie, rokovacie priestory, čakárne, domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- 220 univerzálna pracovná stolička
- 220-BR s podrúčkami
- 221 rokovacia stolička
- 221-BR s podrúčkami
- 222 rokovacia stolička s kolieskami
- 222-BR s podrúčkami
- 223 špeciálna vysoká stolička
- 223-BR s podrúčkami
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Info





**ZOE
220**





ZOE
220-BR



ZOE
221



ZOE
221-BR



ZOE
222



ZOE
222-BR



**ZOE
223**



**ZOE
223-BR**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CBE02

CBE08

CBE04

CBE08

CBE10

CBE11

CBE12

CBE13

CBE14

CBE15

CBE16

CBE09

ERA - 1

CBE19

CBE20

CBE24

CBE24

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 320 g/m²
ODPORUVORNOŠŤ: 180 BS CYKLOV MARTINDALE
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
OHŔOVZDORNOŠŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODHŔBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOÚ JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - ENKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLUPIE A BUDE SA VEĽMI ŤIAŤ DOLUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LÚ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NENAOBSLÚŽNE POVOVNÝ VOPĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

ONE - 1

ON1906

ON2519

ON4828

ON4566

ON6024

ON8512

ON5991

ON7504

ON7521

ON8017

ON8033

ON8532

ONE - 1

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORUVORNOŠŤ: 180 BS CYKLOV MARTINDALE
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE: 4 - EN ISO 105-B02
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER: 4 - EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 5 - EN ISO 12945-2
OHŔOVZDORNOŠŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
ON 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODHŔBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOÚ JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - ENKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLUPIE A BUDE SA VEĽMI ŤIAŤ DOLUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LÚ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NENAOBSLÚŽNE POVOVNÝ VOPĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE ODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOPRNO SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

IM

E9

E20

E46

E072

E79

E91

E04

E106

E150

E160

E252

LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODBEROVÝZDORNOŠŤ: 100.000 CYKLOV WARTINDALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 UN EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 5 EN ISO 10993-5

OHŔOVZDORNOŠŤ: EN1021-1+2

BS 7176 Low Friction

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDELENE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĎAKRO OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM ZLNI PŮTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEMAZOBUJTE POVOŠKY VZKAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHOPRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

ASPECT - 2

IM

ACT04

ACT05

ACT08

ACT07

ACT13

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

LED

ASPECT - 2

IM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT02

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHOPRAVOU ÚPRAVOU

25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODBEROVÝZDORNOŠŤ: 50.000 CYKLOV WARTINDALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 5 EN ISO 10993-5

OHŔOVZDORNOŠŤ: EN1021-1+2

BS 7176 Low Friction

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDELENE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĎAKRO OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM ZLNI PŮTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEMAZOBUJTE POVOŠKY VZKAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHOPRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

A61078	A63033	A64082
A60025	A60099	A65027
A66057	A67030	A68006
A69062	A60111	A60099

LED

STYLE - 2

EM

A64039	A66063	A61034
A63034	A63056	

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
320 g/m²
ODOPROVODNOSŤ: 110.000 CYNLOV MARTINDALE
STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A2
OHROVZDORNOSŤ: EN 1021-102, CAL 10 117, BMS2 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DOKRŽU:
PRÁVDELENE VYŠAVALTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VECM DŮHO SÚST
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NEMOŽOBUJE POUŽOVI VOKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60119	CR60110	CR60111
CR60112	CR60113	CR60197
CR60105	CR60107	CR60104
CR60180	CR60183	CR62084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE:
80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER
320 g/m²
ODOPROVODNOSŤ: 110.000 CYNLOV MARTINDALE
STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A2
OHROVZDORNOSŤ: EN 1021-102, CAL 10 117, BMS2 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DOKRŽU:
PRÁVDELENE VYŠAVALTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VECM DŮHO SÚST
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NEMOŽOBUJE POUŽOVI VOKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

IM

V2014

V3067

V3068

V4003

V4041

V4043

V9038

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOZU, KRVÍ, MŮČU A OLEJŮ
ANTIFUNGÁLNĚ, ANTIBAKTERIÁLNĚ A
ANTISTATICKÁ ÚČINNOST

ZLOŽENÍ:

PŮVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

600 g/m²

ODKOVZDORNOST:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

VINYL SA ČISTÍ PRÁSKELNĚ, ABY ROZ. ZACHOVANÝ VZHLED A VLASTNOSTI
VŠETKY SKVRNY A ŠPINA SA ODČISTIA INED ABY SA PŘEDŠLO PŮSOBNOSTI
PŘE ČISTĚNÍ POUŽÍVAJTE MIEU VLAŽNÚ JEMNÚ HANČIČKOU S MÝDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PŘÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYLŮ
LAKY, REZOLLA, BLENČIACE PROSTRIEDKY, PYLENOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
NEPOUŽÍVAJTE, TĚŽKÉ KOTILE

LED

MILANO - 2

IM

MR390

MR451

MR407

MR709

MR809

MR108

ZLOŽENÍ:

100% POLYESTER TREVIŘA CS

VÁHA:

375 g/m²

ODKOVZDORNOST:

85 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4 EN ISO 105-B03

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ŽMLKOVANIE:

3 EN ISO 12943-2

ODKOVZDORNOST:

EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5862 Clb 5

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

PRÁSKELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHRIJTE ČISTIE VLAŽNÚ
JEMNÚ HANČIČKOU NANOČENÚ V ČISTEJ VLAŽNEJ VOZE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PŮSTITE GLASSER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDĚ SA VESSEĽNÚ ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNIENIA
ČALUNENIE NEMAOČISUJTE PŮVODNÝ VZDAS
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNĚ PŮSOBIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJOU A POŽADUJTE HO O ODOBROVÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

IM

S4004

S0009

S0008

S2007

S2016

S9002

S2011

S1001

S9001

S4003

S0001

S4012

ZLOŽENÍ:

80 g/m²

VÁHA:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ODKOVZDORNOST:

DN 4102 BS, NF P 93-003 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117

ODKOVZDORNOST:

ANTIBAKTERIÁLNĚ A SPRÁVA

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOZU, KRVÍ, MŮČU A OLEJŮ

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

PRÁSKELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHRIJTE ČISTIE VLAŽNÚ
JEMNÚ HANČIČKOU NANOČENÚ V ČISTEJ VLAŽNEJ VOZE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PŮSTITE GLASSER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDĚ SA VESSEĽNÚ ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNIENIA
ČALUNENIE NEMAOČISUJTE PŮVODNÝ VZDAS
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNĚ PŮSOBIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJOU A POŽADUJTE HO O ODOBROVÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

IM

S2100

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENÍ:

80 g/m²

VÁHA:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ODKOVZDORNOST:

DN 4102 BS, NF P 93-003 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117

ODKOVZDORNOST:

ANTIBAKTERIÁLNĚ A SPRÁVA

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOZU, KRVÍ, MŮČU A OLEJŮ

PŘE BEŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

PRÁSKELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHRIJTE ČISTIE VLAŽNÚ
JEMNÚ HANČIČKOU NANOČENÚ V ČISTEJ VLAŽNEJ VOZE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PŮSTITE GLASSER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDĚ SA VESSEĽNÚ ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNIENIA
ČALUNENIE NEMAOČISUJTE PŮVODNÝ VZDAS
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNĚ PŮSOBIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJOU A POŽADUJTE HO O ODOBROVÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

IM

FAB0003

FAB0019

FAB0078

FAB0099

FAB0102

FAB0100

FAB0016

FAB0035

FAB0059

FAB0084

FAB0071

FAB0075

LED

FAME - 3

IM

FAB0123

FAB0716

FAB0525

FAB0145

ZLOŽENIE:

95 % VLNANOVÝ ZELAND

VÁHA:

5 % POLYAMID

ODPORUVZDORNOSŤ:

450 g/m²

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

200 ISO CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

EN ISO 12945-2

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

BS 5882 Clb 5, EN 1021-1+2, GALT TB 117

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VLMROU JEJNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALERO OPERADLO VÁH NAVLAŽNÍ A BUDE SA VESEM DAKO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOM LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENADOBLUNE POUVONÝ VZPRAO. NEPOUŽÍVATE BENZOINÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRATNE PÔRBOOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÍ JŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DOBAVATEA STOLUŠKY A POŽADUJTE HO O OROKNOU SPOLUPRÁČU

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

AP00141

AP00157

AP01101

AP01134

AP02119

AP04046

AP00225

AP00189

AP00202

AP00233

AP00090

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE:

96% POLYESTER

VÁHA:

48% POLYESTER TREVBRA CS

ODPORUVZDORNOSŤ:

538 g/m²

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5-7 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

4-5 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

5 EN ISO 12945-2

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

BS EN 1021-1+2

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

GA TB 117-2013

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VLMROU JEJNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALERO OPERADLO VÁH NAVLAŽNÍ A BUDE SA VESEM DAKO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOM LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENADOBLUNE POUVONÝ VZPRAO. NEPOUŽÍVATE BENZOINÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRATNE PÔRBOOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÍ JŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DOBAVATEA STOLUŠKY A POŽADUJTE HO O OROKNOU SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNNA, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNEKADENIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VŮKROU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEŠEĎ DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLNI POTAHOVIA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POUŽÍVŤ VŮKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŮŽETE NEHADRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 88 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND
12 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNEKADENIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VŮKROU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEŠEĎ DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLNI POTAHOVIA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POUŽÍVŤ VŮKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŮŽETE NEHADRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY83

LED

SYNERGY - 4

EM

SY85

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADROVANIE: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOMOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE POKOVKY VZDIAK
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

YOREDALE - 4

EM

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

LED

YOREDALE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
100 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3. 4 EN ISO 105-B02

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOMOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE POKOVKY VZDIAK
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

MO1101

MO10101

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

MORPH - 4

MORPH - 4

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID 330 g/m²

VÁHA: 200 G/20 CMx10 CM

ODĚROVZDORNOST: 3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOST NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

STALOFAREBNOST NA ODER: 4 EN ISO 105-A12

ZNEČIŠŤOVANIE: 4 EN ISO 10545-2

ODMŔZOVZDORNOST: EN 1021-102, CA T6 117-2015, BS 5882 Ch 5

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUČOM. NÁSLEDNE ČAIRO OČISTITE VĽHKOU JEHOU. HADROČOU IMMOČENU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAIROM ZNEČIŠŤENÍ: POJISTE **CLEANER, IMPREGNATION** - ENKOLÓGICKE OČISTICE PROSTREDKY. NEČISTE NA ČALÚNE NE PRÍMYSLOVÝ A VODU - SEDÁČKO ALBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĎM DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLM PÔTCHOVA LÁTA A OSTATNE UČ ZVÝCHNA. ČALÚNE NE NÁSADOLNÉ PŮVORY VYČIŠŤ. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ ČALÚNEČNÉ OČISTICE PROSTREDKY. MÔŽETE NEKUPRAŤNE PŮSOČIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČIŠŤENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PŮŽADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRAČU

CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov, stoličiek a sedacích súprav. Zloženie: čistá z prírodných olejov a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výnimočnú profesionálnu čistiacu účinnosť, bezpečnosť materiálov, prírodnú ľudskému zdraviu. V jednom balení je 250 ml čistacej kapacity.

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na výšku impregnáciu potahov, stoličiek a sedacích súprav. Prírodná nanometrická ochranná vrstva podľa nadštandardných hydrofónnych vlastností, UV stálosti a termoflexibilnej odolnosti aj pre každé domáce použitie. Chráni materiál pred uplavením a utuží vlákna tkaniny. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kapacity.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

16 / 16