- Popis produktu

- LEAF - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.

- pracovné a rokovacie stoličky
- model 500 čalúnené operadlo, čierne plasty
- model 501 čalúnené operadlo, biele plasty
- model 503 operadlo sieťovina, čierne plasty
- model 504 operadlo sieťovina, biele plasty
- model s ozančením HO je s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria & Cenník







LEAF 500









LEAF
500 - HO









LEAF 501









LEAF
501 - HO









LEAF 503









LEAF
503 - HO









LEAF 504














Zväčšiť náhľad

POŤAHY









ERA - 1
CSE02
CSE05
CSE06
CSE08
CSE10
CSE11
CSE12
CSE13
CSE14
CSE15
CSE16
CSE09


ERA - 1
CSE39
CSE25
CSE24
CSE34
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 320 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELIEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE


ONE - 1
ON1506
ON2519
ON4528
ON4566
ON6024
ON6512
ON6591
ON7504
ON7521
ON8017
ON8033
ON8532


ONE - 1
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELIEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


XTREME - 2
E9
E30
E46
E072
E79
E81
E94
E156
E159
E168
E252


XTREME - 2
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 UN EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ASPECT - 2
ACT04
ACT05
ACT06
ACT07
ACT13
ACT15
ACT16
ACT18
ACT22
ACT23
ACT24
ACT26



ASPECT - 2
ACT29
ACT30
ACT31
ACT02
ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORĽAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER
VÁHA: 325 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2
OHŇOVZDORNOSŤ: N 1021-1+2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



STYLE - 2
A61078
A63033
A64092
A60025
A60099
A65037
A66057
A67030
A66086
A66062
A60011
A60909


STYLE - 2
A64089
A66063
A68054
A63034
A63056
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 353 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3825 B1 3600-Q1 UK
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU



CURA - 2
CR60019
CR60110
CR60111
CR60112
CR64013
CR64197
CR65105
CR66167
CR67084
CR68180
CR68183
CR62084


CURA - 2
ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA: 300 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1 0,1
Cigarette + Match
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU



VALENCIA - 2
V2074
V3067
V3068
V4003
V4041
V4043
V9035
VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI KRVI, MOČU A OLEJU,
ANTIFUNGÁLNA, ANTIBAKTERIÁLNA A
ANTIMYKOTICKÁ OCHRANA
ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 650 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 300.000 CYKLOV MARTINDALE
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZHĽAD A VLASTNOSTI
VŠETKY ŠKVRNY A ŠPINA SA OČISTIA HNEĎ ABY SA PREDIŠLO POŠKODENIU
PRE ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VLNKU A JEMNÚ HANDRIČKU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYLU.
LAKY, REDIDLÁ, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, XYLÉNOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
ZNÍČIA NENÁVRATNE TENTO POťAH


MILANO - 2
MI9380
MI9451
MI9607
MI9709
MI9809
MI9108
ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA: 375 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 80.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Crib 5
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


FAME - 3
FA60003
FA60019
FA60078
FA60999
FA61003
FA61060
FA63016
FA64058
FA64089
FA65084
FA66071
FA66075


FAME - 3
FA66133
FA67016
FA68035
FA68145
ZLOŽENIE: 95 % VLNA NOVÝ ZÉLAND
5 % POLYAMID
VÁHA: 450 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE: EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: BS 5852 Crib 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



MAGIC - 3
M03110
M00800
M24784
M44184
M48013
M53593
M58290
M65066
M65307
M68746
M76236
M85352


MAGIC - 3
ZLOŽENIE:
68 % PU
32 % BAVLNA
VÁHA:
595 ± 30 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
500.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
7-8, ISO 105-B04
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B2
VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI, KRVI, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGALNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPIERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POťAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SILVERTEX - 3
S4004
S0009
S5008
S3007
S2016
S9002
S2011
S1051
S9001
S4003
S6061
S4012


SILVERTEX - 3
S2100
S4010
S2105
S4001
ZLOŽENIE:
POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA:
685 g/m2
ODEROVZDORNOSŤ:
300.000 CYKLOV MARTINDALE
OHŇOVZDORNOSŤ:
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117
VLASTNOSTI:
ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA
ODOLNOSŤ VOČI, KRVI, MOČU A OLEJU
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPIERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POťAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ATHLON PLUS - 3
AP60141
AP60167
AP61140
AP61194
AP62119
AP64246
AP66225
AP68169
AP68252
AP68253
AP60900


ATHLON PLUS - 3
ZLOŽENIE:
56% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA:
536 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5-7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4-5, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



CRISP - 4
R4013
R4021
R4115
R4023
R4411
R4430
R4601
R4711
R4731
R4741
R4752


CRISP - 4
ZLOŽENIE:
93% VLNA, 7% POLYAMID
VÁHA:
328 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



CAPTURE - 4
T4101
T4501
T4601
T4701
T4801
T4902
T5001
T5101
T5201


CAPTURE - 4
ZLOŽENIE:
85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID
VÁHA:
339 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNIVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4
SY06
SY27
SY35
SY38
SY45
SY47
SY56
SY57
SY62
SY63
SY74
SY83


SYNERGY - 4
SY85
ZLOŽENIE:
95 % VLNA
5 % POLYAMID
VÁHA:
400 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
3 - 4 EN ISO 12945-2
OHNIVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4
UDA07
UDA13
UDA16
UDA17
UDA25
UDA01
UDA02
UDA03
UDA05
UDA20
UDA22


YOREDALE - 4
ZLOŽENIE: 95 % VLNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
VÁHA: 700 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NIELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


MORPH - 4
MO1101
MO6101
MO10103
MO10102
MO11101
MO11102
MO1101
MO14101


MORPH - 4
ZLOŽENIE: 85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID
VÁHA: 339 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NIELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBÚDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

NET



NET 202 NET 224 NET 231

ZLOŽENIE: 77% PVC, 23% POLYESTER
VÁHA: 560 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 8 EN ISO 4892-2
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 5 EN ISO 105-X12

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTÍTE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POťAHOVÁ ĽÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

RIB



RIB 11 RIB 16 RIB 20
RIB 62 RIB 72 RIB 92

ZLOŽENIE: 58% POLYAMID, 34% POLYESTER, 8% POLYACRYL
VÁHA: 250 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 190.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
OHŇOVZDORNOSŤ: D - DIN EN 1021/1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTÍTE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POťAHOVÁ ĽÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

SWING



SW 3102 SW 1101

ZLOŽENIE: 76% RECYK. POLYESTER, 24% POLYESTER
VÁHA: 430 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 scale, 1 - 8 max. 8 ENISO
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 4 -5 BS EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1-2

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTÍTE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POťAHOVÁ ĽÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

RAY



RAY 60 RAY 70 RAY 79
RAY 100 RAY 914

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 214 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 40.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
OHŇOVZDORNOSŤ: D - DIN EN 1021/1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTÍTE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POťAHOVÁ ĽÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

CLEANEE



CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie poťahov stoličiek a sedacích súprav zložený čisto z prírodných zložiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výnimočnú profesionálnú čistiacu účinnosť, šetrnosť k materiálom, prírode a ľudskému zdraviu.
V jednom balení je 500 ml. čistiacej kvapaliny.

Cena bez DPH :	17 €
Cena s DPH :	**20,4 €**



IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu poťahov stoličiek a sedacích súprav. Prémiová nanometrická ochrana ktorá spája nadštandardné hydrofóbne vlastnosti, UV stabilitu a samočistiaci efekt aj pre bežné domáce použitie. Chráni materiál pred ušpinením a uľahčí následné čistenie.
V jednom balení je 250 ml. impregnačnej kvapaliny.

Cena bez DPH :	32 €
Cena s DPH :	**38,4 €**